


## Standardkupplung KUZ



### Standardbohrungen „d“ mm

KUZ-09: U, 5*, 6, 7, 8, 9	U = ungebohrt (KUZ-14 und KUZ-19 vorgebohrt Ø6,3 mm)
KUZ-14: U, 9, 11, 14	L = lange Nabe
KUZ-19: U, 11, 14, 16, 19	A = abgesetzte Nabe
KUZ-24: U, 11, 14, 16, 19, 19L, 20, 24	*Kupplung mit Gewindestift ohne Nut
KUZ-28: U, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 28	Andere Durchmesser auf Anfrage
KUZ-38: U, 25, 28, 28L, 32, 38	
KUZ-45: U, 25, 28, 32, 38, 42, 45	
KUZ-55: U, 28A, 38A, 40A, 42A, 48, 55	
KUZ-60: 38A, 40A, 60	
KUZ-70: 40A, 65	

### Maße

Baugröße	D Standard	A abgesetzte Nabe	L	L1	a	f	ds Stern	L1 lange Nabe	Gewindestift	Anzugsmoment Nm
KUZ-09	20	-	30	10	10	5	-	-	M4	1,5
KUZ-14	27,5	-	44	16	12	7,8	-	-	M6 (M4)	4,8 (1,5)
KUZ-19	34,5	-	51	19	13	9,6	12	-	M6	4,8
KUZ-24	40	-	66	25	16	10	17	40	M5	2
KUZ-28	55	-	78	30	18	10	26	-	M5	2
KUZ-38	65	-	90	35	20	15	29	60	M6	4,8
KUZ-45	80	66	114	45	24	15	37	-	M8	10
KUZ-55	95	75	126	50	26	20	45	-	M8	10
KUZ-60	105	85	140	56	28	20	50	-	M8	10
KUZ-70	120	98	160	65	30	20	59	-	M10	17
KUZ-75	135	115	185	75	35	20	67	-	M10	17
KUZ-90	160	135	210	85	40	25	79	-	M10	17

### Technische Daten

Baugröße	Nenn-drehmoment Nm	max. Drehmoment Nm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Shore-Härte Stern	Material*	Gewicht gebohrt kg	Torsionssteife C <sub>Tdyn</sub> Nm/rad	Massenträgheitsmoment 10 <sup>-3</sup> kgm <sup>2</sup>
KUZ-09	3	6	28000	92A	A	0,05	-	-
KUZ-14	4,5	4,5	20000	55D	S	0,14	254	0,02
KUZ-19	7,3	7,3	14000	55D	S	0,27	274	0,03
KUZ-24	17	34	14000	98A	S	0,34	2920	0,1
KUZ-28	60	120	10600	98A	S	0,9	9930	0,4
KUZ-38	160	320	8500	98A	S	1,5	26770	1,4
KUZ-45	325	650	7100	98A	G	2,35	48570	2,5
KUZ-55	450	900	6000	98A	G	3,55	54500	6,1
KUZ-60	525	1050	5600	98A	G	4,85	65290	10,2
KUZ-70	625	1250	4750	98A	G	7,4	94970	20,3
KUZ-75	900	1300	4250	98A	G	10,8	129510	37,1
KUZ-90	1500	3000	3550	98A	G	17,7	197500	84

\*A = Aluminium, S = Sinterstahl, G = Gusseisen

#### Kupplung mit Nut und Gewindestift

- Material: gemäß Tabelle
- Standardkupplung mit Passfedernut und Sicherungsschraube
- drehelastisch und wartungsfrei


#### Elastomer - Stern

- Material: Polyurethan
- mittlere, gute Dämpfung
- sehr gute Dauerfestigkeit
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C reduziert bis -30°C, bis +100°C (Mx0,55)

#### Bestellbeispiel:

KUZ-24-20/24  
 Baugröße  
 Bohrung Seite 1  
 Bohrung Seite 2

### Mögliche Montagefehler



### Zulässige Montagefehler

Baugröße	A mm	R mm	β Grad
KUZ-09	0,8	0,15	1,0°
KUZ-14	0,75	0,4	0,5°
KUZ-19	0,75	0,4	0,5°
KUZ-24	1,2	0,2	0,9°
KUZ-28	1,4	0,22	0,9°
KUZ-38	1,5	0,25	0,9°
KUZ-45	1,8	0,28	1,0°
KUZ-55	2	0,32	1,0°
KUZ-60	2,1	0,36	1,1°
KUZ-70	2,2	0,38	1,1°
KUZ-75	2,6	0,42	1,2°
KUZ-90	3	0,48	1,2°